

Delock TNC αρσενικό για σύσφιξη RG-59 με αντίστοιχο θερμοσυστελλόμενο σωλήνα

Περιγραφή

Αυτός ο αρσενικός σύνδεσμος της Delock με τον αντίστοιχο θερμοσυστελλόμενο σωλήνα είναι κατάλληλος για τη σύνδεση εξαρτημάτων τεχνολογίας ραδιοφωνικής συχνότητας..



5 x

Αρ. προϊόντος 90030

EAN: 4043619900305

Χώρα προέλευσης:
Taiwan, Republic of
ChinaΣυσκευασία: Τσαντάκι με
φερμουάρ

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας: 1 x TNC αρσενικό για πτύχωση
- Τύπος καλωδίου: RG-59
- Περίβλημα: επινικελωμένο με ορείχαλκο
- Σύνθετη αντίσταση: 75 Ohm
- Εύρος συχνότητας: DC - 500 MHz
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ):
Συνδετήρας: περ 25,5 x 14,5 x 14,5 mm
Θερμοσυστελλόμενος σωλήνας: περ 25 x 8 x 8 mm

Απαιτήσεις συστήματος

- Ομοαξονικό καλώδιο κατάλληλο για πτύχωση

Περιεχόμενα συσκευασίας

- 5 x Αντάπτορας HF

Interface

σύνδεσμος :	1 x αρσενικό TNC
-------------	------------------

Technical characteristics

Frequency range:	500 MHz
Σύνθετη αντίσταση:	75 Ohm

Physical characteristics

For cable diameter from to:	RG59
Material body:	επινικελωμένο με ορείχαλκο
Diameter:	14,5 mm
Μήκος:	25,5 mm