


# Delock SMA femelle à sertir LMR400 avec manchon rétractable correspondant

## Description

Ce connecteur femelle de Delock avec manchon rétractable correspondant est approprié à des composants de connexion de la technologie de fréquence radio.



5x

**N° produit 90036**

EAN: 4043619900367

Pays d'origine: Taiwan,  
Republic of China

Emballage: Sac  
polyvalent à fermeture  
éclair

## Détails techniques

- Connecteur : 1 x SMA femelle pour sertissage
- Type de câble : LMR400
- Boîtier : cuivre plaqué or
- Impédance : 50 Ohms
- Plage de fréquence : DC - 6 GHz
- Dimensions (LxlxH) :  
Connecteur : env. 26,3 x 13,4 x 13,4 mm  
Gaine thermorétractable : env. 30 x 16 x 16 mm

## Configuration système requise

- Câble coaxial pouvant être sertir

## Contenu de l'emballage

- 5 x HF Adaptateur

## Interface

connecteur :	1 x SMA femelle
--------------	-----------------

## Technical characteristics

Frequency range:	6 GHz
Impédance s:	50 Ohm

## Physical characteristics

For cable diameter from to:	LMR 400
Material body:	Cuivre plaqué or
Diameter:	13,4 mm
Longueur:	26,3 mm