

# Delock SMA femmina per crimpare LMR400 con tubo termoretraibile adatto

## Descrizione

Questo connettore femmina Delock con tubo termoretraibile corrispondente è adatto al collegamento di componenti della tecnologia a radiofrequenza.



5x

### Articolo n. 90036

EAN: 4043619900367

Paese di origine: Taiwan,  
Republic of China

Pacchetto: Sacchetto in  
plastica con cerniera

## Dettagli tecnici

- Connettore: 1 x SMA femmina per crimpatura
- Tipo di cavo: LMR400
- Custodia: ottone placcato oro
- Impedenza: 50 Ohm
- Gamma di frequenza: DC - 6 GHz
- Dimensioni (LxPxA):  
Connettore: ca. 26,3 x 13,4 x 13,4 mm  
Tubo termoretraibile: ca. 30 x 16 x 16 mm

## Requisiti di sistema

- Cavo coassiale adatto per crimpatura

## Contenuto della confezione

- 5 x HF Adattatore

## Interface

connector:	1 x SMA femmina
------------	-----------------

## Technical characteristics

Frequency range:	6 GHz
Impedance:	50 Ohm

## Physical characteristics

For cable diameter from to:	LMR 400
Material body:	Ottone placcato oro
Diameter:	13,4 mm
Lunghezza:	26,3 mm