

Delock Bulkhead SMA maschio a crimpare RG-174 / RG-316 con tubo termoretraibile adatto

Descrizione

Questo connettore femmina Delock con tubo termoretraibile corrispondente è adatto al collegamento di componenti della tecnologia a radiofrequenza.



5x

Articolo n. 90039

EAN: 4043619900398

Paese di origine: Taiwan, Republic of China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

Dettagli tecnici

- Connettore: 1 x SMA femminile passante
- Tipo di cavo: RG-174 / RG-316
- Custodia: ottone placcato oro
- Impedenza: 50 Ohm
- Gamma di frequenza: DC - 8 GHz
- Dimensioni (LxPxA):
Connettore: 21,8 x 8 x 8 mm
Tubo termoretraibile: 20 x 3,5 x 3,5 mm

Requisiti di sistema

- Cavo coassiale adatto per crimpatura

Contenuto della confezione

- 5 x HF Adattatore

Interface

connector:	1 x SMA femmina
------------	-----------------

Technical characteristics

Frequency range:	8 GHz
Impedance:	50 Ohm

Physical characteristics

For cable diameter from to:	RG-174
Material body:	Ottone placcato oro
Diameter:	8 mm
Lunghezza:	21,8 mm