

Delock RP-SMA θηλυκό για σύσφιξη LMR200 με αντίστοιχο θερμοσυστελλόμενο σωλήνα

Περιγραφή

Αυτός ο θηλυκός σύνδεσμος της Delock με τον αντίστοιχο θερμοσυστελλόμενο σωλήνα είναι κατάλληλος για τη σύνδεση εξαρτημάτων τεχνολογίας ραδιοφωνικής συχνότητας.



5x

Αρ. προϊόντος 90045

EAN: 4043619900459

Χώρα προέλευσης:
Taiwan, Republic of
ChinaΣυσκευασία: Τσαντάκι με
φερμουάρ

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας: 1 x RP-SMA θηλυκό για πτύχωση
- Τύπος καλωδίου: LMR200
- Περίβλημα: επιχρυσωμένος ορείχαλκος
- Σύνθετη αντίσταση: 50 Ohm
- Εύρος συχνότητας: DC - 6 GHz
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ):
Συνδετήρας: περ 19,5 x 8 x 8 mm
Θερμοσυστελλόμενος σωλήνας: περ 25 x 6 x 6 mm

Απαιτήσεις συστήματος

- Ομοαξονικό καλώδιο κατάλληλο για πτύχωση

Περιεχόμενα συσκευασίας

- 5 x Αντάπτορας HF

Interface

σύνδεσμος :	1 x RP-SMA θηλυκό
-------------	-------------------

Technical characteristics

Frequency range:	6 GHz
Σύνθετη αντίσταση:	50 Ohm

Physical characteristics

For cable diameter from to:	LMR 200
Material body:	επιχρυσωμένος ορείχαλκος
Diameter:	8 mm
Μήκος:	19,5 mm