

# Delock Karta PCI Express Riser x1 na 2 x PCI 32 Bit slot, s 60 cm kabelem

## Popis

Rozšiřující karta PCI Express značky Delock umožňuje připojení dvou karet PCI přes jedno rozhraní PCI Express. Flexibilní kabel umožňuje prostorově úspornou instalaci uvnitř počítačové skříně.

## Poznámka

Obsah balíčku obsahuje riser kabel USB 3.0 s délkou 60 cm. V tomto kabelu nejsou přenášeny žádné signály USB. Proto není možné jej zaměnit jiným nebo delším kabelem.



**Číslo produktu 90066**

EAN: 4043619900664

Země původu: China

Balení: Box

## Technické detaily

- Konektor:
  - Strana ze základní desky:
    - 1 x PCI Express x1
    - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Typ-A samice
  - Strana Riser:
    - 2 x 32-Bit PCI
    - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Typ-A samice
    - 1 x napájecí konektor SATA
- Chipset: Asmedia ASM1083
- Možnost bootování
- 1 x propojky pro nastavení 5 V nebo 3,3 V
- 4 x montážní díry na riser kartě
- Datový kabel:
  - 1 x riser kabel USB 3.0 Typ-A samec na samec cca. 60 cm (včetně konektorů)

## Systemové požadavky

- Linux Kernel 5.4 nebo vyšší
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Windows Server 2019
- PC s volným PCI Express slotem


---

## Obsah balení

- PCIe na USB riser card
- USB na PCI riser card
- USB kabel
- Uživatelská příručka

---

## Příslušenství



## General

Funkce :	Možnost bootování
Supported operating system:	Linux Kernel 5.4 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows Server 2019

## Interface

Konektor 1:	1 x PCI Express x1
Konektor 2:	2 x 32-Bit PCI
konektor 3:	1 x napájecí konektor SATA 15 pin

## Technical characteristics

Chipsetem:	Asmedia ASM1083
------------	-----------------