

# Delock Scheda PCI Express x4 per 1 x SuperSpeed USB 20 Gbps (USB 3.2 Gen 2x2) USB Type-C™ + 1 x USB Type-C™ PD 20 Watt

## Descrizione

Questa scheda PCI Express Delock espande il PC di una porta USB 3.2 esterna. È possibile collegare vari dispositivi USB, tra cui docking station, lettori di schede, alloggiamenti esterni, ecc., alla scheda.

### SuperSpeed USB 20 Gbps

La scheda consente una velocità di trasferimento dati di 20 Gbps sulla porta USB-C™.

### Alimentazione (PD) alla porta USB-C™

La porta USB Type-C™ supporta anche la funzione Power Delivery, oltre a diverse tecnologie di ricarica rapida. Ciò consente di caricare dispositivi collegati come smartphone, tablet e persino portatile.



## Articolo n. 90074

EAN: 4043619900749

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

## Dettagli tecnici

- Connettori:
  - esterno:
    - 1 x SuperSpeed USB 20 Gbps (USB 3.2 Gen 2x2) USB Type-C™ femmina
    - 1 x Alimentazione USB Type-C™ femmina
  - interno:
    - 1 x PCI Express x4, V3.0
    - 1 x connettore di alimentazione SATA a 15 pin
- Chipset: Asmedia ASM3242
- Velocità di trasferimento dati fino a:
  - SuperSpeed USB 20 Gbps,
  - SuperSpeed USB 10 Gbps,
  - SuperSpeed USB 5 Gbps,
  - Hi-Speed 480 Mbps,
  - Full-Speed 12 Mbps,
  - Low-Speed 1,5 Mbps
- Retrocompatibile con USB 3.0, USB 2.0, USB 1.1
- Porta dati di potenza elettrica: max. 15 watt (5 V / 3 A)

- Porta PD di potenza elettrica: max. 20 watt (5 ~ 12 V)
- Avviabile
- Supporta UASP
- Supporto delle specifiche eXtensible Host Controller Interface (xHCI) 1.1
- Supporta INs multipli (Multiple INs)

---

## Requisiti di sistema

- Linux Kernel 5.8 o superiore
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC con uno slot PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 libero

---

## Contenuto della confezione

- Scheda PCI Express SuperSpeed USB 20 Gbps
- Staffa a basso profilo
- Manuale utente

---

## Immagini



## General

Fattore di forma:	basso profilo
Function:	Avviabile
Supported operating system:	Linux Kernel 5.8.0 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

## Interface

External:	1 x USB 20 Gbps USB Type-C™ female 1 x Alimentazione USB Type-C™ femmina
-----------	-----------------------------------------------------------------------------

## Technical characteristics

Chipset:	Asmedia ASM3242
Data transfer rate:	20 Gbps