

Delock Placă PCI Express x4 la 1 x SuperSpeed USB 20 Gbps (USB 3.2 Gen 2x2) USB Type-C™ + 1 x USB Type-C™ PD 20 wați

Descriere scurta

Acest card PCI Express de la Delock extinde computerul printr-un port USB 3.2 extern. La placă se pot conecta diferite dispozitive cu interfață USB, cum ar fi stații de andocare, cititoare de carduri, carcase externe etc.

SuperSpeed USB 20 Gbps

Cardul permite o rată de transfer de date de 20 Gbps pe portul USB-C™.

Livrare de energie (PD) la portul USB-C™

Portul USB Type-C™ acceptă funcția Power Delivery, precum și diverse tehnologii de încărcare rapidă. Aceasta permite încărcarea dispozitivelor conectate, cum ar fi smartphone-uri, tabletele și chiar laptopuri.

**Nr. 90074**

EAN: 4043619900749

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

Detalii tehnice

- Conectori:
 - extern:
 - 1 x SuperSpeed USB 20 Gbps (USB 3.2 Gen 2x2) USB Type-C™ mamă
 - 1 x USB Type-C™ mamă Power Delivery (Livrare energie)
 - intern:
 - 1 x PCI Express x4, V3.0
 - 1 x conector de alimentare SATA cu 15 pini
- Chipset: Asmedia ASM3242
- Rată de transfer a datelor de până la:
 - SuperSpeed USB 20 Gbps,
 - SuperSpeed USB 10 Gbps,
 - SuperSpeed USB 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps

- Compatibilitate descendentă USB 3.0, USB 2.0, USB 1.1
- Port electric de date: max. 15 wați (5 V / 3 A)
- Port PD electric: max. 20 wați (5 ~ 12 V)
- Cu posibilitate de încărcare a sistemului
- Acceptă UASP
- Acceptă specificațiile eXtensible Host Controller Interface (xHCI) 1.1
- Acceptă mai multe IN (Multiple INs)

Cerinte de sistem

- Linux Kernel 5.8 sau superior
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC cu slot PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 liber

Pachetul contine

- Placă PCI Express SuperSpeed USB 20 Gbps
- Consolă minimalistă
- Manual de utilizare

Imagini



General

Formă:	profil redus
Function:	Bootabil
Supported operating system:	Linux Kernel 5.8.0 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

External:	1 x USB 20 Gbps USB Type-C™ female 1 x USB Type-C™ mamă Power Delivery (Livrare energie)
-----------	---

Technical characteristics

Chipset:	Asmedia ASM3242
Data transfer rate:	20 Gbps