


Delock PCI Express x1-kort till 1 x RJ45 2,5 Gigabit LAN i225 NBASE-T - Formfaktor med låg profil

Beskrivning

PCI Express-kortet från Delock har en nätverksport med en dataöverföringshastighet på upp till 2500 Mbps.

NBASE-T för högre hastighet

Moderna tjänster och nya teknologier kräver högre bandbredder. NBASE-T-teknologin möjliggör hastigheter upp till 1 Gbps och 2,5 Gbps med konventionella nätverkskablar. Den bästa möjliga överföringshastigheten ställs in automatiskt.



Artikelnummer 90100

EAN: 4043619901005

Ursprungsland: Taiwan,
Republic of China

Paket: Låda

Specifikationer

- Anslutning:
extern: 1 x 2,5 Gigabit LAN RJ45 hona
intern: 1 x PCI Express x1, V2.0
- Kringkretsar: Intel i225V
- Dataöverföringshastighet:
Ethernet upp till 10 Mbps
Fast Ethernet upp till 100 Mbps
Gigabit Ethernet upp till 1000 Mbps
NBASE-T med upp till 2,5 Gbps
- Stödjer IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3ab
- Stödjer IEEE 802.1Q Virtual LAN (VLAN)
- Stöder Wake On LAN (WOL)
- Stödjer 9k Jumbo Frames
- Stödjer PXE
- LED-indikator för länk och aktivitet


Systemkrav

- Linux Kernel 5.15 eller högre
- Windows 10-64/11
- PC med en ledig PCI Express-plats

Paketets innehåll

- PCI Express-kort
- Fäste med låg profil
- Bruksanvisning

Bilder



General

Supported operating system:	Windows 10 64-bit Windows 11 Linux Kernel 5.15 or above
LED indikator:	Link and activity

Interface

Extern:	1 x Gigabit LAN RJ45 jack
Intern:	1 x PCI Express x1, V2.0

Technical characteristics

Kringkretsar:	Intel® i225V v3
Dataöverföringshastighet:	Ethernet up to 10 Mbps Fast Ethernet up to 100 Mbps Gigabit Ethernet up to 1 Gbps Gigabit Ethernet up to 2.5 Gbps

Physical characteristics

Slot bracket:	låg profil standard
---------------	------------------------