

Delock Micro USB skener barkoda 1D za Android - linearni skener

Opis

Ovaj kompaktni Micro USB barkod skener tvrtke Delock može se spojiti sa slobodnim USB-om tip Micro-B ženski ulaz na Android pametni telefon ili tablet. Skener se može koristiti direktno bez instalacije dodatnog softvera i pokreće se automatski. Ovaj linearni skener barkoda i njegov linearni CMOS senzor slike, svi uobičajeni barkodovi tipa 1D mogu se automatski točno iščitati, bez korištenja gumba za skeniranje. Nadalje, ovaj skener barkoda može čitati barkodove prikazane na zaslonima ili ekranima. Skener se automatski prilagođava okolnoj svjetlini te snima do 650 skenova u sekundi u optimalnim uvjetima osvjetljenja. Zaštitni poklopac štiti prijenosni skener od prašine i omogućava lagano i jednostavno pričvršćavanje na odjeću.



Predmet br. 90281

EAN: 4043619902811

Zemlja podrijetla: Taiwan,
Republic of China

Pakiranje: Retail Box

Tehnički podaci

- Priključak: 1 x USB 2.0 Tipa Micro-B OTG, muški
- Rezolucija: 0,1 mm
- Okidač: automatski
- Udaljenost iščitavanja: otpr. 35 mm do 280 mm
- Izvor svjetla: LED, 625 nm
- Boja svjetla: vidljiva LED crvena
- Senzor: linearni senzor CMOS slike
- Brzina skena: do 650 skenova u sekundi
- Kut skena: 41 °
- Okolna svjetlina: maks. 100000 luksa
- Ulazni napon: 5 V
- Struja potrošnje:
rad: maks. 100 mA
stanje pripravnosti: maks. 55 mA
- Radna temperatura: 0 °C ~ 50 °C
- Temperatura skladištenja: -20 °C ~ 60 °C
- Relativna vlažnost: 0 - 95 % (bez kondenzacije)

- Boja: zlatna
- Težina: oko 6,5 g
- Mjere (DxŠxV): oko 28,5 x 17,8 x 18,6 mm
- Kodovi skena:
 - UPC-A / UPC-E
 - EAN-8 / EAN-13
 - Matrix 2 of 5
 - China Postal Code (Toshiba Code)
 - Industrial 2 of 5
 - Interleaved 2 of 5
 - Codabar
 - Code 11
 - Code 32
 - Standard Code 39
 - Full ASCII Code 39
 - Code 93
 - Code 128
 - EAN / UCC 128
 - MSI Plessey Code
 - UK Plessey Code
 - Telepen Code
 - GS1 Databar
 - IATA Code

Preduvjeti sustava

- Android ex 4.1.1
- Android pametni telefon ili tablet s OTG funkcijom, HID tipkovnicom i slobodnim USB Tip Micro-B ženskim ulazom

Sadržaj pakiranja

- Barkod skener s poklopcem i karikom
- Korisnički priručnik

Slike



Interface

| | |
|-------------|-------------------------------------|
| priključak: | 1 x USB 2.0 Tipa Micro-B OTG, muški |
|-------------|-------------------------------------|

Technical characteristics

| | |
|-------------------------|---|
| Operating voltage: | 5 V |
| Radna temperatura: | 0 °C ~ 50 °C |
| Current consumption: | rad: 100 mA stanje pripravnosti: 55 mA |
| Rezolucija: | 0,1 mm |
| Brzina skena: | 650 skenova u sekundi |
| Okidač: | automatski |
| Udaljenost iščitavanja: | 35 mm - 280 mm |
| Izvor svjetla: | LED, 625 nm |
| Senzor: | linearni senzor CMOS slike |

| | |
|-------------------|---|
| Kodovi skena: | UPC-A UPC-E EAN-8 EAN-13 Matrix 2 of 5 China Postal Code (Toshiba Code) Industrial 2 of 5 Interleaved 2 of 5 Codabar Code 11 Code 32 Standard Code 39 Full ASCII Code 39 Code 93 Code 128 MSI Plessey Code UK Plessey Code Telepen Code GS1 Databar IATA Code EAN / UCC 128 |
| Okolna svjetlina: | 100000 Lux |

Physical characteristics

| | |
|----------|---------|
| Weight: | 6,5 g |
| Duljina: | 28,5 mm |
| Width: | 17,8 mm |
| Height: | 18,6 mm |
| Boja: | zlatna |