

# Delock Κεραία RP-SMA WLAN WiFi 6 αρσενική 4 - 6 dBi κατευθυντική με μαγνητική βάση και σύνδεση με κλίση

## Περιγραφή

Η κεραία του WLAN τη Delock μπορεί να συνδέεται σε μια συσκευή WLAN μέσω διασύνδεσης RP-SMA, προκειμένου να στέλνει και να λαμβάνει σήματα. Με τη βοήθεια της ποικίλους κλίσης της κεραίας και της μαγνητικής βάσης, η κεραία μπορεί να τοποθετηθεί μεμονωμένα.



## Αρ. προϊόντος 90297

EAN: 4043619902972

Χώρα προέλευσης:  
Taiwan, Republic of  
China

Συσκευασία: White Box

## Προδιαγραφές

- Συνδετήρας: 1 x RP-SMA βύσμα
- Με σύνδεση κλίσης, περιστρεφόμενη
- Εύρος συχνότητας:  
2,400 - 2,500 GHz  
5,150 - 5,875 GHz
- Απολαβή κεραίας:  
4 dBi @ 2,5 GHz  
6 dBi @ 5,7 GHz
- Σύνθετη αντίσταση: 50 Ohm
- VSWR: 2,0
- Πόλωση: γραμμική, κάθετη
- Οριζόντιο εύρος ζώνης HBW: 80°
- Κάθετο εύρος ζώνης VBW: 70°
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -10 °C ~ 55 °C
- Υλικό περιβλήματος: ABS ανθεκτικό σε ακτίνες UV
- Τύπος καλωδίου: RG-174

- Χρώμα καλωδίου: μαύρο
- Μήκος καλωδίου: περ. 1 m
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 115,5 x 90,0 x 80,0 mm

---

## Απαιτήσεις συστήματος

- Συσκευή με ελεύθερη υποδοχή RP-SMA

---

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Κεραία WLAN

---

## Εικόνες

