

# Delock WLAN WiFi 6 Antenna RP-SMA maschio 4 - 6 dBi direzionale con base magnetica con attacco basculante

## Descrizione

Questa antenna WLAN Delock può essere collegata ad un dispositivo WLAN con interfaccia RP-SMA, al fine di inviare e ricevere segnali. Grazie all'inclinazione variabile dell'antenna e della base magnetica, l'antenna può essere posizionata singolarmente.



**Articolo n. 90297**

EAN: 4043619902972

Paese di origine: Taiwan,  
Republic of China

Pacchetto: White Box

## Dettagli tecnici

- Connettore: 1 x RP-SMA maschio
- Con attacco inclinabile, girevole
- Gamma di frequenza:
  - 2,400 - 2,500 GHz
  - 5,150 - 5,875 GHz
- Guadagno antenna:
  - 4 dBi @ 2,5 GHz
  - 6 dBi @ 5,7 GHz
- Impedenza: 50 Ohm
- VSWR: 2,0
- Polarizzazione: lineare, verticale
- HBW apertura del fascio orizzontale: 80°
- VBW apertura del fascio verticale: 70°
- Temperatura di esercizio: -10 °C ~ 55 °C
- Materiale custodia: ABS resistente ai raggi UV
- Tipo di cavo: RG-174

- Colore del cavo: nero
- Lunghezza cavo: ca. 1 m
- Dimensioni (LxPxA): ca. 115,5 x 90,0 x 80,0 mm

---

## Requisiti di sistema

- Dispositivi con una porta RP-SMA femmina libera

---

## Contenuto della confezione

- Antenna WLAN

---

## Immagini

