


Delock Placă PCI Express x4 la 2 x USB 3.2 Gen 2 Tip-A extern mamă

Descriere scurta

Această placă PCI Express de la Delock extinde PC-ul cu două porturi USB 3.2 externe. La placă se pot conecta diferite dispozitive cu interfață USB Tip-A, cum ar fi stații de andocare, cititoare de carduri, carcase externe etc. Cardul permite o rată de transfer de date de 10 Gbps pe ambele porturi atunci când sunt utilizate simultan.

**Nr. 90298**

EAN: 4043619902989

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

Detalii tehnice

- Conectori:
 - extern:
 - 2 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) Tip-A mamă
 - intern:
 - 1 x conector de alimentare SATA cu 15 pini
 - 1 x PCI Express x4, V3.0
- Chipset: Asmedia ASM3142
- Rată de transfer a datelor de până la:
 - SuperSpeed USB 10 Gbps,
 - SuperSpeed USB 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
- Sursă de alimentare prin interfața PCI Express sau prin conectorul de alimentare SATA cu 15 pini
- Alimentare electrică per port: max. 4,5 wați (5 V / 900 mA)
- Acceptă specificațiile eXtensible Host Controller Interface (xHCI) 1.1
- Acceptă UASP
- Acceptă mai multe IN (Multiple INs)


Cerinte de sistem

- Linux Kernel 4.6 sau superior
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC cu slot PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 liber

Pachetul contine

- Placă PCI Express SuperSpeed USB 10 Gbps
- Consolă minimalistă
- CD cu drivere
- Manual de utilizare

Imagini



General

Formă:	profil redus
Supported operating system:	Linux Kernel 4.6 sau superior Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

External:	2 x USB 10 Gbps Tip-A mamă
Internal:	1 x PCI Express x4, V3.0 1 x conector de alimentare SATA cu 15 pini

Technical characteristics

Chipset:	Asmedia ASM3142
Data transfer rate:	USB 10 Gbps up to 10 Gb/s

Physical characteristics

Slot bracket:	profil redus standard
---------------	--------------------------