

# Delock PCI Express x1 Karte zu 2 x Seriell RS-232 + 1 x Parallel IEEE1284

## Beschreibung

Die PCI Express Karte von Delock erweitert den PC um zwei externe serielle Ports sowie um einen externen parallelen Port. Es können verschiedene Geräte, wie z. B. Scanner, Drucker, Mäuse etc., an die Karte angeschlossen werden.



**Artikel-Nr. 90413**

EAN: 4043619904136

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

## Technische Daten

- Anschlüsse:
  - extern:
    - 2 x Seriell RS-232 DB9 Stecker (separates Slotblech)
    - 1 x Parallel DB25 Buchse
  - intern:
    - 1 x PCI Express x1, V1.1
- Chipsatz: WCH CH384L
- Betriebstemperatur: -40 °C ~ 85 °C
- Relative Luftfeuchtigkeit: 0 - 95 % (nicht kondensierend)
- Maße (LxBxH): ca. 79 x 59 x 11 mm
- Serielle Spezifikation:
  - Datentransferrate bis zu 460,8 Kbps
  - FIFO: 256 Byte
  - Kompatibel mit 16C950 UART
- Parallel Spezifikation:
  - Datentransferrate bis zu 1,5 Mbps
  - FIFO: 256 Byte
- Unterstützt SPP, Byte und ECP Modus

---

## Systemvoraussetzungen

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC mit einem freien PCI Express Steckplatz

---

## Packungsinhalt

- PCI Express Karte
- Slotblech
- 3 x Low Profile Blende
- Treiber CD
- Bedienungsanleitung

---

## Abbildungen



## Allgemein

Spezifikation:	RS-232 (EIA / TIA) PCIe 1.1 SPP, EPP, ECP
Unterstütztes Betriebssystem:	Windows 10 32-Bit Windows 10 64-Bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11
Slot:	PCIe

## Schnittstelle

Extern:	1 x Parallelport 2 x Seriell RS-232 DB9 Stecker
Intern:	1 x PCI Express x1, V1.1

## Technische Eigenschaften

Chipsatz:	WCH CH382L
Datentransferrate:	bis zu 460,8 Kbps LPT bis zu 1,5 MBps
FIFO:	256 Byte
UART:	16C550 16C552 16C554

## Physikalische Eigenschaften

Slotblende:	Low Profile Standard
-------------	-------------------------