

# Delock Adapter USB Type-C™ till 2 x Seriell RS-232 DB9 med 15 kV ESD-skydd

## Beskrivning

Adaptorn för USB Type-C™ till seriellanslutning från Delock tillhandahåller två RS-232 DB9-gränssnitt för skrivare, mätutrustningar, kontroller, IoT-enheter, m.m. Vid varje RS-232-port indikerar tre lysdioder aktuell överförings- och mottagningsstatus samt USB-strömförsörjningen.



**Artikelnummer 90494**

EAN: 4043619904945

Ursprungsland: Taiwan,  
Republic of China

Paket: White Box

## Specifikationer

- Anslutning:
  - 1 x USB Type-C™ hane
  - 2 x seriell RS-232 DB9 hane
- Seriell kontakt med skruvmuttrar
- Kringkretsar: FTDI FT231XS
- Dataöverföringshastighet upp till 460,8 Kbps
- FIFO: 512 Byte - RX
- FIFO: 512 Byte - TX
- Databitar: 7, 8
- Stoppbitar: 1, 2
- Paritet: jämn, udda, ingen, märke, mellanrum
- Signaler: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
- LED färg: röd, orange, grön
- ±15 kV ESD-skydd för alla seriella signaler
- Driftstemperatur: -40 °C ~ 85 °C
- Kabellängd utan kontakter: ca. 35 cm

## Systemkrav

- Linux Kernel 4.9 eller högre
- Mac OS 10.15 eller högre
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Dator eller bärbar dator med en ledig USB Type-C™-port eller Thunderbolt™ 3-port

## Paketets innehåll

- USB Type-C™ till 2 x seriell adapter
- CD-skiva med drivrutiner
- Bruksanvisning

## Bilder



## General

Funktion:	Plug & Play
Specifikationer:	RS-232 (EIA / TIA) USB Type-C™
Supported operating system:	Linux Kernel 2.6 eller högre Mac OS 10.13 eller högre Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11
LED indikator:	PWR / RXD / TXD
Protection:	ESD (Electrostatic Discharge)

## Interface

Utmatning:	2 x seriell RS-232 DB9 hane
Inmatning:	1 x USB Type-C™ hane

## Technical characteristics

Operating voltage:	5 V / 90 mA
Kringkretsar:	FTDI FT231XS
Dataöverföringshastighet:	up to 460,8 Kbps
FIFO:	2 x 512 Byte
Signal transmission:	TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
Data transmission:	asynchronous full duplex Bi-directional
UART:	USB to serial UART
Data bits:	7, 8

## Physical characteristics

Höljets material:	Plastic (ABS)
Weight:	62 g
Cable type:	UL Recognized Component UL AWM 2725 80 °C 30V
Kabelfärg:	svart
Cable length incl. connector:	45 cm 35 cm
Stift slutförda:	guldpläterade
Conductor gauge:	28 AWG data 26 AWG ström
Shielding:	double
Färg:	svart
Overvoltage protection:	15 kV
Thread type:	4-40#
Isolator:	PVC
LED färg:	röd grön orange
Kabeldiameter:	4,5 mm