

Delock Adattatore USB Type-C™ per 4 x seriale RS-232 DB9 con protezione ESD 15 kV

Descrizione

Questo adattatore seriale USB Type-C™ Delock offre quattro interfacce RS-232 DB9 per stampanti, strumenti di misura, controllori, dispositivi IoT ecc. In ciascuna delle porte RS-232 tre LED indicano lo stato di trasmissione e ricezione e l'alimentazione USB.



USB Type-C™

63 cm

Articolo n. 90495

EAN: 4043619904952

Paese di origine: Taiwan,
Republic of China

Pacchetto: White Box

Dettagli tecnici

- Connettori:
 - 1 x USB Type-C™ maschio
 - 4 x RS-232 DB9 seriale maschio
- Connettore seriale con dadi
- Chipset: FTDI FT231XS
- Velocità di trasferimento dati fino a 460,8 Kbps
- FIFO: 512 Byte - RX
- FIFO: 512 Byte - TX
- Lunghezza dati: 7, 8
- Stoppbit: 1, 2
- Parità: pari, sconosciuto, nessuno, segno, spazio
- Segnali: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
- LED colore: rosso, arancione, verde
- Protezione ESD ± 15 kV per tutti i segnali seriali
- Temperatura di esercizio: -40 °C ~ 85 °C
- Lunghezza del cavo senza connettori: ca. 63 cm

Requisiti di sistema

- Linux Kernel 4.9 o superiore
- Mac OS 10.15 o superiore
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC o laptop con porta USB Type-C™ o Thunderbolt™ 3 libera

Contenuto della confezione

- USB Type-C™ per 4 x seriale adattatore
- CD contenente il driver
- Manuale utente

Immagini



-40°C  +85°C

General

Function:	Plug & Play
Specification:	RS-232 (EIA / TIA) USB Type-C™
Supported operating system:	Linux Kernel 2.6 o superiore Mac OS 10.13 o superiore Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11
Indicatore LED:	PWR / RXD / TXD
Protection:	ESD (Electrostatic Discharge)

Interface

Output:	2 x RS-232 DB9 seriale maschio
Input:	1 x USB Type-C™ maschio

Technical characteristics

Operating voltage:	5 V / 90 mA
Chipset:	FTDI FT231XS
Data transfer rate:	up to 460,8 Kbps
FIFO:	2 x 512 Byte
Signal transmission:	TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
Data transmission:	asynchronous full duplex Bi-directional
UART:	USB to serial UART
Data bits:	7, 8

Physical characteristics

Materiale custodia:	Plastic (ABS)
Weight:	128 g
Cable type:	UL Recognized Component UL AWM 2725 80 °C 30V
Cable colour:	nero
Cable length incl. connector:	60 cm 38 cm 48 cm 72 cm
Pin finishing:	dorado
Conductor gauge:	28 AWG data line 26 AWG power line
Shielding:	doppio
Colour:	nero
Overvoltage protection:	15 kV
Thread type:	4-40#
Isolante:	PVC
LED colore:	rosso verde arancione
Diametro cavo:	4,5 mm