


# Delock Adapter USB Type-C™ na 4 x serijski RS-232 DB9 s 15 kV ESD zaštitom

## Opis

Ovaj prilagodnik USB Type-C™ na serijski tvrtke Delock pruža četiri sučelja RS-232 DB9 za pisaače, mjerne instrumente, upravljače, IoT uređaje, itd. Na svakom RS-232 ulazu tri LED lampice pokazuju status odašiljanja i prijema, kao i USB napajanja.



### Predmet br. 90495

EAN: 4043619904952

Zemlja podrijetla: Taiwan,  
Republic of China

Pakiranje: White Box

## Tehnički podaci

- Priključak:
  - 1 x USB Type-C™, muški
  - 4 x serijska muška RS-232 DB9
- Serijski priključci s maticama za vijke
- Skup čipova: FTDI FT231XS
- Brzina prijenosa podataka do 460,8 Kbps
- FIFO: 512 Bajta - RX
- FIFO: 512 bajta - TX
- Podatkovnih bitova: 7, 8
- Stop bitova: 1, 2
- Paritet parni, neparni, nijedan, oznaka, prazno mjesto
- Signali: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
- LED boja: crvena, narančasta, zeleno
- ±15 kV ESD zaštita za sve serijske signale
- Radna temperatura: -40 °C ~ 85 °C
- Duljina kabela bez konektora: oko 63 cm

---

## Preuvjeti sustava

- Linux Kernel 4.9 ili noviji
- Mac OS 10.15 ili noviji
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Osobno ili prijenosno računalo sa slobodnim priključkom USB Type-C™ ili priključkom Thunderbolt™ 3

---

## Sadržaj pakiranja

- USB Type-C™ na 4 x serijski adapter
- CD s upravljačkim programom
- Korisnički priručnik

---

## Slike



-40°C  +85°C

## General

Funkcija:	Plug & Play
Tehnički podaci:	RS-232 (EIA / TIA) USB Type-C™
Supported operating system:	Linux Kernel 2.6 ili noviji Mac OS 10.13 ili noviji Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11
LED indikator:	PWR / RXD / TXD
Protection:	ESD (Electrostatic Discharge)

## Interface

Izlaz:	2 x serijska muška RS-232 DB9
Ulaz:	1 x USB Type-C™ muški

## Technical characteristics

Operating voltage:	5 V / 90 mA
Skup čipova:	FTDI FT231XS
Brzina prijenosa podataka:	up to 460,8 Kbps
FIFO:	2 x 512 Byte
Signal transmission:	TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
Data transmission:	asynchronous full duplex Bi-directional
UART:	USB to serial UART
Data bits:	7, 8

## Physical characteristics

Materijal kućišta:	Plastic (ABS)
Weight:	128 g
Cable type:	UL Recognized Component UL AWM 2725 80 °C 30V
Boja kabela:	crne
Cable length incl. connector:	60 cm 38 cm 48 cm 72 cm
Površinska zaštita kontakata:	pozlaćeni
Conductor gauge:	AWG 28 podatkovni vod AWG 26 vod napajanja
Shielding:	double
Boja:	crne
Overvoltage protection:	15 kV
Thread type:	4-40#
Izolator:	PVC
LED boja:	crvena zeleno narančasta
Promjer kabela:	4,5 mm