

Delock Scheda PCI Express x1 per 4 x USB Tipo-A femmina SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1)

Descrizione

La scheda PCI Express Delock espande un PC di quattro porte USB 3.2 Gen 1 esterne. È possibile collegare vari dispositivi USB, quali docking station, lettori di schede, alloggi esterni, ecc.

10 Watt di potenza di uscita per porta

La scheda non necessita di alimentazione supplementare e può comunque fornire 2 A ad ogni porta. Pertanto, si può raggiungere un totale di 8 A quando tutte le porte sono in utilizzo.



Articolo n. 90509

EAN: 4043619905096

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

Dettagli tecnici

- Connettori:
esterno: 4 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Tipo-A femmina
interno: 1 x PCI Express x1, V2.0
- Chipset: Renesas D720201
- Velocità di trasferimento dati fino a:
SuperSpeed 5 Gbps,
Hi-Speed 480 Mbps,
Full-Speed 12 Mbps,
Low-Speed 1,5 Mbps
- Alimentazione elettrica per porta: max. 10 watt (5 V / 2 A)
- Avviabile
- Temperatura di esercizio: 0 °C ~ 40 °C
- Temperatura di conservazione: -10 °C ~ 70 °C
- Umidità relativa: 10 - 90% (senza condensa)


Requisiti di sistema

- Linux Kernel 3.18 o superiore
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC con uno slot PCI Express libero

Contenuto della confezione

- Scheda PCI Express USB 3.2 Gen 1
- 1 x viti
- Manuale utente

Immagini



General

Supported operating system:	Linux Kernel 3.18 o superiore Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
-----------------------------	---

Interface

External:	4 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Tipo-A femmina
Internal:	1 x PCI Express x1, V2.0

Technical characteristics

Chipset:	Renesas D720201
----------	-----------------

Physical characteristics

Slot bracket:	standard
---------------	----------