

Delock PCI Express x1 Kartica na 4 x vanjski USB Tipa-A, ženski SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1)

Opis

Delock PCI Express kartica proširuje računalo za četiri vanjska USB 3.2 Gen 1 priključka. Mogu se spojiti različiti USB uređaji poput priključnih stanica, čitača kartica, vanjskih kućišta itd.

10 W izlazna snaga po ulazu

Kartica ne treba nikakvo dodatno napajanje i dalje može davati 2 A na svakom ulazu. Stoga se ukupno 8 A može postići kada se upotrijebe svi ulazi.



Predmet br. 90509

EAN: 4043619905096

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Retail Box

Tehnički podaci

- Priključak:
vanjski: 4 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Tipa-A, ženski
unutarnji: 1 x PCI Express x1, V2.0
- Skup čipova: Renesas D720201
- Brzina prijenosa podataka do:
SuperSpeed 5 Gbps,
Hi-Speed 480 Mbps,
Full-Speed 12 Mbps,
Low-Speed 1,5 Mbps
- Električna snaga po priključku: maks. 10 watt (5 V / 2 A)
- Može se pokrenuti
- Radna temperatura: 0 °C ~ 40 °C
- Temperatura skladištenja: -10 °C ~ 70 °C
- Relativna vlažnost: 10 - 90 % (bez kondenzacije)


Preduvjeti sustava

- Linux Kernel 3.18 ili noviji
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Računalo s jednim slobodnim PCI Express utorom

Sadržaj pakiranja

- PCI Express kartica USB 3.2 Gen 1
- 1 x vijak
- Korisnički priručnik

Slike



General

Supported operating system:	Linux Kernel 3.18 ili noviji Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
-----------------------------	--

Interface

Vanjski:	4 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Tipa-A, ženski
Unutarnji:	1 x PCI Express x1, V2.0

Technical characteristics

Skup čipova:	Renesas D720201
--------------	-----------------

Physical characteristics

Slot bracket:	standard
---------------	----------