

Delock Σαρωτής Barcode 1D και 2D για 2,4 GHz, Bluetooth ή USB - λευκό

Περιγραφή

Αυτός ο σαρωτής barcode της Delock μπορεί να συνδεθεί ασύρματα σε ένα PC, laptop ή απευθείας σε ένα κινητό τηλέφωνο ή tablet. Όλοι οι συνήθεις τύποι 1D και 2D barcode μπορούν να αναγνωριστούν ακριβώς ακόμα και σε μακρινές αποστάσεις. Επιπρόσθετα, ο σαρωτής αναγνωρίζει barcode που εμφανίζονται σε οθόνες και συστήματα παρακολούθησης.

Αυτόματη προσαρμογή στην περιβαλλοντική φωτεινότητα

Ο σαρωτής προσαρμόζεται αυτόματα στην περιβαλλοντική φωτεινότητα και λαμβάνει έως και 30 σαρώσεις ανά δευτερόλεπτο υπό τις ιδανικές συνθήκες φωτισμού.

Σε συνθήκες χαμηλής περιβαλλοντικής φωτεινότητας, το barcode φωτίζεται με ένα επιπρόσθετο λευκό LED και μπορεί γι' αυτό τον λόγο να χρησιμοποιηθεί σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού.

Μετάδοση μέσω Bluetooth, USB ή 2,4 GHz

Η μεταφορά δεδομένων των σαρωμένων barcode γίνεται είτε άμεσα μέσω Bluetooth με τη χρήση της συσκευής εξόδου Bluetooth ή μέσω της ζώνης συχνότητας 2,4 GHz με τη χρήση του συμπεριλαμβανόμενου κλειδώματος USB. Εναλλακτικά, ο σαρωτής μπορεί να συνδεθεί στον υπολογιστή με το συμπεριλαμβανόμενο καλώδιο USB.

Σημείωση

Μη κατάλληλο για Ελβετικά QR Code.

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας: 1 x USB 2.0 τύπου-B, θηλυκό
- Τσιπ αποκωδικοποίησης: ARM Cortex 32 Bit
- Επαναφορτιζόμενη μπαταρία: Μπαταρία Li-Polymer 1800 mAh
- Ανάλυση: 752 x 480
- Σκανδάλιση: κουμπί σάρωσης



Αρ. προϊόντος 90587

EAN: 4043619905874

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Συσκευασία

- Απόσταση ανάγνωσης: περίπου 60 χιλ έως 300 χιλ
- Ακρίβεια ανάγνωσης: 5 mil
- Εύρος: μέχρι 10 m
- Εσωτερική μνήμη: 16 MB
- Χρώμα φωτός: ορατό κόκκινο LED
- Φως αντιστάθμισης: άσπρο LED
- Αισθητήρας: αισθητήρα εικόνας CMOS
- Ρυθμός σάρωσης: έως και 30 σαρώσεις ανά δευτερόλεπτο
- Γωνία σάρωσης: 55°
- Φωτεινότητα περιβάλλοντος: μεγ. 100000 Lux
- Ρεύμα εισόδου: 5 V
- Τρέχουσα κατανάλωση:
σε λειτουργία: μεγ. 100 mA
σε αναμονή: μεγ. 30 mA
- Θερμοκρασία λειτουργίας: 0 °C ~ 50 °C
- Θερμοκρασία φύλαξης: -10 °C ~ 50 °C
- Σχετική υγρασία: 20 - 85 % (δεν συμπυκνώνεται)
- Χρώμα: λευκό
- Βάρος: περ. 190 g
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 170 x 90 x 70 mm
- Μήκος καλωδίου χωρίς το σύνδεσμο: περ. 1,5 m
- Bluetooth standard V 4.0
- 2,4 GHz
- Σάρωση κωδικών:
Codabar
Code 128
Code 39
Interleaved 2 of 5
EAN-8 / EAN-13
ISBN - 13
Data Matrix
Micro QR
PDF417
QR Code

Απαιτήσεις συστήματος

- Android 9.0 ή νεότερο
- iPad Pro (2018)
- Mac OS 10.15.6 ή νεότερο
- Πρότυπο Bluetooth 4.0 ή νεότερο
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11

- PC ή laptop με μία ελεύθερη θύρα USB Τύπου-A port για κλείδωμα

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Σαρωτής Barcode
- Dongle USB 2,4 GHz
- Καλώδιο φόρτισης USB
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες



Technical characteristics

| | |
|----------------------------|--|
| Operating voltage: | 5 V |
| Θερμοκρασία λειτουργίας: | 0 °C ~ 50 °C |
| Current consumption: | σε λειτουργία: 100 mA Standby: 30 mA |
| Διακριτική ικανότητα: | 752 x 480 pixel |
| Ρυθμός σάρωσης: | 30 Scans pro Sekunde |
| Σκανδάλιση: | κουμπί σάρωσης |
| Απόσταση ανάγνωσης: | 60 mm - 300 mm |
| Αισθητήρας: | CMOS Bildsensor |
| Σάρωση κωδικών: | EAN-8 EAN-13 Interleaved 2 of 5 Codabar Code 128 PDF417 DataMatrix QR Code Micro QR Code ISBN - 13 Code 39 Atztec |
| Φωτεινότητα περιβάλλοντος: | 100000 Lux |

Physical characteristics

| | |
|-----------------|--------|
| Weight: | 190 g |
| Μήκος καλωδίου: | 1,5 m |
| Μήκος: | 170 mm |
| Width: | 90 mm |
| Height: | 70 mm |
| Χρώμα: | λευκό |