

Delock Čtečka USB 1D a 2D čárových kódů zapojená pro stacionární instalaci - German Version

Popis

Tato stacionární čtečka čárových kódů značky Delock je ideální pro instalace šetřící prostor na stole a pro připojení k systému. Ideální je také k použití při řízení přístupu, jako například v digitalizovaném turniketu. Všechny běžné typy 1D a 2D čárových kódů lze také přesně snímat chytrým telefonem.

Automatické přizpůsobování jasu okolního světla

Čtečka se automaticky přizpůsobuje jasu okolního světla a za optimálních světelných podmínek zaznamenává až 60 odečtů za sekundu.

Při nízkém jasu okolního světla je čárový kód osvětlován další bílou LED, takže zařízení lze používat i za slabého osvětlení.

Přenos přes USB

Přenos dat nasnímaných čárových kódů probíhá přes dodaný USB kabel.

Poznámka

Tato čtečka je určena výlučně pro výstup z německé klávesnice.



1,5 m

Číslo produktu 90600

EAN: 4043619906000

Země původu: China

Balení: Box

Technické detaily

- Konektor: 1 x RJ50 samice
- Dekódovací čip: ARM Cortex, 32-bitový
- Rozlišení: 752 x 480
- Spoušť: prezentační režim
- Čtecí vzdálenost: cca. od 50 mm do 250 mm
- Přesnost čtení: 5 mil
- Přisvit: bílá LED dioda
- Snímač: snímač CMOS
- Rychlost skenování: až do 60 skenů za sekundu
- Okolní jas: max. 100000 Lux
- Vstupní napětí: 5 V

- Spotřeba proudu:
 - v činnosti: max. 100 mA
 - standby režim: max. 30 mA
- Provozní teplota: -10 °C ~ 50 °C
- Skladovací teplota: -10 °C ~ 50 °C
- Relativní vlhkost: 5 - 95 % (bez kondenzace)
- Barva: černá
- Váha: cca. 173 g
- Rozměry (DxŠxV): cca. 78 x 67 x 52 mm
- Délka kabelu bez konektorů: cca. 1,5 m
- 2,4 GHz
- Skenovací kódy:
 - Code 128
 - Code 39
 - EAN-8 / EAN-13
 - ISBN - 13
 - Data Matrix
 - Micro QR
 - PDF417
 - QR Code

Systémové požadavky

- Mac OS 12.4 nebo vyšší
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC nebo notebook s volným USB Typ-A portem

Obsah balení

- Čtečka čárových kódů
- USB datové kabely
- Uživatelská příručka

Příslušenství



Interface

| | |
|-----------|-----------------|
| konektor: | 1 x RJ50 samice |
|-----------|-----------------|

Technical characteristics

| | |
|----------------------|--|
| Operating voltage: | 5 V |
| Provozní teplota: | -10 °C ~ 50 °C |
| Current consumption: | v činnosti: 100 mA Standby: 30 mA |
| Rozlišení: | 752 x 480 pixel |
| Rychlost skenování: | 60 obrázků za sekundu |
| Spoušť: | Presentation mode |
| Čtecí vzdálenost: | 50 mm - 250 mm |
| Snímač: | CMOS Bildsensor |
| Skenovací kódy: | EAN-8 EAN-13 Standard Code 39 Code 128 PDF417 DataMatrix QR Code Micro QR Code ISBN - 13 |
| Okolní jas: | 100000 Lux |

Physical characteristics

| | |
|---------------|-------|
| Weight: | 173 g |
| Délka kabelu: | 1,5 m |
| Délka: | 78 mm |
| Width: | 67 mm |
| Height: | 52 mm |

Barva:

černá

