

Delock USB skener barkoda 1D i 2D ožičen je za stacionarnu instalaciju - German Version

Opis

Ovaj stacionarni skener barkoda tvrtke Delock idealan je za ugradnju na stolu tako da štedi prostor i spajanje na sustav. Također je idealan za korištenje u kontroli pristupa, na primjer u digitaliziranim okretnim vratima. Sve uobičajene vrste 1D i 2D barkodova također se mogu precizno snimiti s pametnog telefona.

Automatska prilagodba okolnoj svjetlini

Skener se automatski prilagođava okolnoj svjetlini te snima do 60 skenova u sekundi u optimalnim uvjetima rasvjete.

Pod slabom okolnom svjetlinom barkod osvjetljava dodatna bijela LED lampica i stoga se može koristiti u slabim uvjetima osvjetljenja.

Prijenos putem USB

Prijenos podataka skeniranih barkodova izvršava se uz pomoć priloženog USB kabela.

Napomena

Taj skener isključivo je predviđen za izlazni signal njemačke tipkovnice.



1,5 m

Predmet br. 90600

EAN: 4043619906000

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Kutija

Tehnički podaci

- Priključak: 1 x RJ50 ženski
- Čip za dekodiranje: ARM Cortex 32-bitni
- Razlučivost: 752 x 480
- Okidač: način prezentacije
- Udaljenost iščitavanja: otpr. 50 mm do 250 mm
- Preciznost očitavanja: 5 mil
- Kompenzacijsko svjetlo: Bijeli LED
- Senzor: senzor CMOS slike
- Brzina skena: do 60 skenova u sekundi
- Okolna svjetlina: maks. 100000 luksa
- Ulazni napon: 5 V

- Struja potrošnje:
rad: maks. 100 mA
stanje pripravnosti: maks. 30 mA
- Radna temperatura: -10 °C ~ 50 °C
- Temperatura skladištenja: -10 °C ~ 50 °C
- Relativna vlažnost: 5 - 95 % (bez kondenzacije)
- Boja: crno
- Težina: oko 173 g
- Mjere (DxŠxV): oko 78 x 67 x 52 mm
- Duljina kabela bez konektora: oko 1,5 m
- 2,4 GHz
- Kodovi skena:
Code 128
Code 39
EAN-8 / EAN-13
ISBN - 13
Data Matrix
Micro QR
PDF417
QR Code

Preduvjeti sustava

- Mac OS 12.4 ili noviji
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Osobno ili prijenosno računalo sa slobodnim USB Tipa-A priključkom

Sadržaj pakiranja

- Skener crtičnog koda
- USB podatkovni kabel
- Korisnički priručnik

Slike



Interface

priključak:	1 x RJ50 ženski
-------------	-----------------

Technical characteristics

Operating voltage:	5 V
Radna temperatura:	-10 °C ~ 50 °C
Current consumption:	rad: 100 mA Standby: 30 mA
Rezolucija:	752 x 480 pixel
Brzina skena:	60 slika u sekundi
Okidač:	Presentation mode
Udaljenost iščitavanja:	50 mm - 250 mm
Senzor:	CMOS Bildsensor
Kodovi skena:	EAN-8 EAN-13 Standard Code 39 Code 128 PDF417 DataMatrix QR Code Micro QR Code ISBN - 13
Okolna svjetlina:	100000 Lux

Physical characteristics

Weight:	173 g
Duljina kabela:	1,5 m
Duljina:	78 mm
Width:	67 mm
Height:	52 mm

Boja:

crne

