

Delock Cititor de coduri de bare USB 1D și 2D cu fir pentru instalare staționară - German Version

Descriere scurta

Acest cititor de coduri de bare staționar compact de la Delock este ideal pentru instalarea pe o masă și conectarea la sistem. Este, de asemenea, ideal pentru utilizarea în controlul accesului, de exemplu într-un turnichet digitalizat. Toate tipurile comune de coduri de bare 1D și 2D pot fi, de asemenea, capturate cu precizie de pe smartphone.

Adaptare automată la luminozitatea ambientală

Cititorul se adaptează automat la luminozitatea ambientală și captează până la 60 de scanări pe secundă în condiții optime de iluminare.

La luminozitate ambientală scăzută, codul de bare este iluminat de un LED alb suplimentar și, prin urmare, poate fi utilizat și în condiții de iluminare slabe.

Transmisie prin USB

Transferul de date al codurilor de bare scanate se face prin intermediul cablului USB inclus.

Notă

Acest cititor este destinat exclusiv pentru ieșirea unei tastaturii germane.



1,5 m

Nr. 90600

EAN: 4043619906000

Țara de origine: China

Pachet: Box

Detalii tehnice

- Conector: 1 x RJ50 mamă
- Cip de decodare: ARM Cortex 32 Bit
- Rezoluție: 752 x 480
- Declanșator: modul de prezentare
- Distanța de citire: aprox. de la 50 mm la 250 mm
- Precizie de citire: 5 mil
- Lumină de compensare: LED alb
- Senzor: Senzor de imagine CMOS

- Rată de scanare: până la 60 scanări pe secundă
- Luminozitate înconjurătoare: max. 100000 Lux
- Tensiune de intrare: 5 V
- Consum de curent:
funcționare: max. 100 mA
mod așteptare: max. 30 mA
- Temperatură în stare de funcționare: -10 °C ~ 50 °C
- Temperatură de depozitare: -10 °C ~ 50 °C
- Umiditate relativă: 5 - 95% (fără condens)
- Culoare: negru
- Greutate: cca 173 g
- Dimensiunii (LxlxÎ): aprox. 78 x 67 x 52 mm
- Lungime cablu fără conectori: cca 1,5 m
- 2,4 GHz
- Coduri de scanare:
Code 128
Code 39
EAN-8 / EAN-13
ISBN - 13
Data Matrix
Micro QR
PDF417
QR Code

Cerinte de sistem

- Mac OS 12.4 sau superior
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC sau laptop cu un port USB Tip-A liber

Pachetul contine

- Scanner pentru coduri de bare
- Cablu USB de date
- Manual de utilizare

Imagini



Interface

connector:	1 x RJ50 mamă
------------	---------------

Technical characteristics

Operating voltage:	5 V
Temperatură în stare de funcționare:	-10 °C ~ 50 °C
Current consumption:	funcționare: 100 mA Standby: 30 mA
Rezoluție:	752 x 480 pixel
Rată de scanare:	60 de imagini pe secundă
Declanșator:	Presentation mode
Distanța de citire:	50 mm - 250 mm
Senzor:	CMOS Bildsensor
Coduri de scanare:	EAN-8 EAN-13 Standard Code 39 Code 128 PDF417 DataMatrix QR Code Micro QR Code ISBN - 13
Luminozitate înconjurătoare:	100000 Lux

Physical characteristics

Weight:	173 g
Cable length:	1,5 m
Lungime:	78 mm
Width:	67 mm
Height:	52 mm

Colour:

negru

