

Delock Lector de tarjetas USB 3.0 de 3.5" de 5 ranuras + Concentrador USB 3.0 de 4 puertos

Descripción

Este lector de tarjetas de Delock se puede instalar en una bahía de 3.5" disponible de su PC y se conectará a un puerto macho de base de conexiones USB 3.0. Tiene un lector de tarjetas de 5 ranuras y permite la conexión de hasta cuatro dispositivos USB, que proporciona el concentrador USB 3.0.



Número de elemento 91493

EAN: 4043619914937

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

Detalles técnicos

- Conector:
 - externo:
 - 5 x Ranuras para lector de tarjetas
 - 4 x USB 3.0 Tipo-A hembra
 - interno:
 - 1 x base de conexiones USB 3.0 de 19 contactos hembra
 - 1 x conector de alimentación de 4 contactos
- Conjunto de chips: GL3522 (Concentrador), GL3223 (Lector de tarjetas)
- Carcasa metálica para instalación en una bahía de 3.5"
- Velocidades de transferencias de datos de hasta 5 Gb/s
- Concentrador USB 3.0 de 4 puertos que admite la especificación BC 1.2 para carga de baterías
- Indicador LED con lector de tarjetas para alimentación (verde) y acceso (rojo)
- Datos de cable:
 - 1 x cable hembra con base de conexiones USB 3.0 de 19 contactos de 53 cm aproximadamente (conector incluido)
 - 1 x cable de alimentación de 4 contactos de 29 cm aproximadamente (conector incluido)
- Funciones Conexión en caliente y Conectar y listo (Plug & Play)

• Admite memoria:	Ranura 1	CF I, CF II, CF Extreme, CF
	Compact Flash / Micro Drive	Extreme III, CF Extreme IV, Micro Drive
	Ranura 2	MS, High Speed Memory Stick

Memory Stick	(HS MS), MS PRO, MS PRO-HG, Memory Stick XC, MS Duo, MS PRO Duo, MS PRO Duo Mark2, MS PRO-HG, MS PRO-HG Duo, MS PRO-HG Duo HX, MS Micro*, MS PRO Micro*, MS-HG Micro*, MS XC-HG Micro*, M2*
Ranura 3 xD	xD, xD type M, xD type H
Ranura 4 Micro SD	microSD, Micro SDHC, Micro SDHC Ultra, T-Flash
Ranura 5 Secure Digital / Multi Media Card	SD, SD Ultra, SD High Capacity (SDHC), SD Ultra, SDHC Ultra, SDXC, SDXC Ultra, MMC, miniSD, MMCmobile, RS-MMC

*Se necesita adaptador

Requisitos del sistema

- Linux Kernel 3.10 o superior
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Equipo con un hueco libre para una unidad de 3.5"
- Placa base con una base de conexiones USB 3.0 de 19 pines disponible macho
- Fuente de alimentación con un conector de alimentación de 4 contactos libre

Contenido del paquete

- Lector de tarjetas de 3.5" con cable de conexión
- Tornillos
- Manual del usuario

Image



General

Factor de forma:	3.5"
Función :	Hot Swap Conectar y listo
Supported operating system:	Linux Kernel 3.10 o superior Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

Externo:	1 x Ranura para tarjetas CF 1 x Ranura para tarjetas MS 1 x Ranura para tarjetas Micro SD 1 x Ranura para tarjetas SD 1 x Ranura para tarjetas xD 4 x USB 5 Gbps Tipo-A hembra
Interno:	1 x base de conexiones USB 5 Gbps hembra de 19 pines 1 x conector de alimentación de 4 contactos

Technical characteristics

Conjunto de chips:	Genesys Logic
Velocidades de transferencias de datos:	USB 10 Gbps de hasta 10 Gb/s

Physical characteristics

Color:	negro
--------	-------