

# Delock Czytnik kart 3.5" USB 3.0 z 5 gniazdami + hub z 4 portami USB 3.0

## Opis

Ten czytnik kart firmy Delock może być montowany we wnęce 3.5" w komputerze osobistym i jest on podłączany do wewnętrznego męskiego portu z listwą USB 3.0. Urządzenie to jest wyposażone w czytnik kart z 5 gniazdami i umożliwia podłączenie do czterech urządzeń USB obsługiwanych przez hub USB 3.0.



### Numer artykułu 91493

EAN: 4043619914937

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

## Szczegóły techniczne

- Złącze:
  - zewewnętrzne:
    - 5 x gniazdo czytnika kart
    - 4 x USB 3.0 Typ-A żeńskie
  - wewnętrzne:
    - 1 x żeńska 19-pinowa listwa USB 3.0
    - 1 x 4 pinowe złącze zasilania
- Chipset: GL3522 (Koncentrator), GL3223 (Czytnik kart)
- Obudowa metalowa na potrzeby montażu we wnęce 3.5"
- Szybkość transmisji danych do 5 Gb/s
- Hub z 4 portami USB 3.0 obsługuje standard USB Battery Charging BC 1.2
- Kontrolka LED dla czytnika kart, która wskazuje zasilanie (kolor zielony) oraz dostęp (kolor czerwony)
- Przewód do transmisji danych:
  - 1 x przewód z żeńską 19-pinową listwą USB 3.0 o długości ok. 53 cm (ze złączem)
  - 1 x 4-pinowy przewód zasilający o długości ok. 29 cm (ze złączem)
- Hot Swap, Plug & Play

• Obsługuje następujące karty pamięci:	<b>Gniazdo 1</b> Compact Flash / Micro Drive	CF I, CF II, CF Extreme, CF Extreme III, CF Extreme IV, Micro Drive
	<b>Gniazdo 2</b> Memory Stick	MS, High Speed Memory Stick (HS MS), MS PRO, MS PRO-HG, Memory Stick XC,

	MS Duo, MS PRO Duo, MS PRO Duo Mark2, MS PRO-HG, MS PRO-HG Duo, MS PRO-HG Duo HX, MS Micro*, MS PRO Micro*, MS- HG Micro*, MS XC-HG Micro*, M2*
<b>Gniazdo 3</b> xD	xD, xD type M, xD type H
<b>Gniazdo 4</b> Micro SD	microSD, Micro SDHC, Micro SDHC Ultra, T-Flash
<b>Gniazdo 5</b> Secure Digital / Multi Media Card	SD, SD Ultra, SD High Capacity (SDHC), SD Ultra, SDHC Ultra, SDXC, SDXC Ultra, MMC, miniSD, MMCmobile, RS-MMC

\*Wymagany jest adapter

## Wymagania systemowe

- Linux Kernel 3.10 lub nowszy
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Komputer PC z jedną wolną wnęką 3.5"
- Płyta główna z jedną wolną męską 19-pinową listwą USB 3.0
- Zasilacz z wolnym 4-pinowym złączem zasilania

## Zawartość opakowania

- Czytnik kart 3.5" z przewodem połączeniowym
- Śruby
- Instrukcja obsługi

## Zdjęcia



## General

Kształt:	3.5"
Funkcja :	Hot Swap Plug & Play
Supported operating system:	Linux Kernel 3.10 lub nowszy Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

## Interface

Zewnętrzne:	1 x gniazdo CF 1 x gniazdo MS 1 x gniazdo Micro SD 1 x gniazdo SD 1 x gniazdo xD 4 x USB 5 Gbps Typ-A żeński
Wewnętrzne:	1 x żeńska 19-pinowa listwa USB 5 Gbps 1 x 4-pinowe złącze zasilania

## Technical characteristics

Chipset:	Genesys Logic
Szybkość transmisji danych:	USB 10 Gbps do 10 Gb/s

## Physical characteristics

Kolor:	czarny
--------	--------