

Delock 5.25"-os, USB 3.0-s kártyaolvasó 5 nyílást + 4 portot tartalmazó, USB 3.0-s elosztóval, ezenkívül feszültséget / áramerősséget jelző fénnnyel és ventilátorvezérléssel

Leírás

Ez a Delock kártyaolvasó egy számítógép 5.25"-os bővítőhelyére telepíthető, majd egy belső USB 3.0-s csatlakozóssal ellátott csatlakozódugóhoz csatlakoztatható. Egy ötnyílásos kártyaolvasóval rendelkezik, és az USB 3.0-s elosztónak köszönhetően maximum négy USB-eszköz csatlakoztatását teszi lehetővé. A LED-kijelző a csatlakoztatott USB-eszközök áramerősségének és feszültségének értékeit jeleníti meg. Ezenkívül a kártyaolvasón egy csúszka található a ventilátor szabályozásához.



Tételszám 91494

EAN: 4043619914944

Származási hely: China

Csomag: Retail Box

Műszaki adatok

- Csatlakozó:
 - külső:
 - 5 x kártyanyílás
 - 4 x USB 3.0 A-típusú hüvely
 - belső:
 - 2 x USB 3.0 A-típusú dugó
 - 1 x 4 érintkezős tápcsatlakozó
 - 1 x 3 tűs csatlakozóssal ellátott csatlakozódugó
- 1 csúszka a ventilátor szabályozásához
- 1 nyomógomb a feszültséget (V) és az áramerősséget (A) megjelenítő USB-port kiválasztásához
- Lapkakészlet: GL3522 (elosztó), GL3223 (Kártyaolvasó)
- Műanyagház, amellyel a kártyaolvasó egy 5.25"-os bővítőhelyre telepíthető
- Akár 5 Gb/s sebességű adatátvitel
- A 4 porttal kialakított, USB 3.0-s elosztó támogatja az USB BC 1.2 akkumulátortöltési specifikációt
- LED-jelzőfény a kártyaolvasóhoz a bekapcsolt állapot (zöld szín) és a hozzáférés (piros szín) jelzésére
- Kábeladatok:
 - 2 x USB 3.0-s, A-típusú csatlakozóhüvely és 1 x 19 tűs, USB 3.0-s csatlakozóssal ellátott csatlakozóhüvely, kb. 58 cm (a csatlakozóval együtt)

- 1 x 4 tűs tápkábel, kb. 33 cm (a csatlakozóval együtt)
- Hot Swap, Plug & Play

• Támogatott memóriakártya-típusok:

1. nyílás Compact Flash / Micro Drive	CF I, CF II, CF Extreme, CF Extreme III, CF Extreme IV, Micro Drive
2. nyílás Memory Stick	MS, High Speed Memory Stick (HS MS), MS PRO, MS PRO-HG, Memory Stick XC, MS Duo, MS PRO Duo, MS PRO Duo Mark2, MS PRO-HG, MS PRO-HG Duo, MS PRO-HG Duo HX, MS Micro*, MS PRO Micro*, MS- HG Micro*, MS XC-HG Micro*, M2*
3. nyílás xD	xD, xD type M, xD type H
4. nyílás Micro SD	microSD, Micro SDHC, Micro SDHC Ultra, T-Flash
5. nyílás Secure Digital / Multi Media Card	SD, SD Ultra, SD High Capacity (SDHC), SD Ultra, SDHC Ultra, SDXC, SDXC Ultra, MMC, miniSD, MMCmobile, RS-MMC

*Adapter szükséges

Rendszerkövetelmények

- Windows 7/7-64/8/8-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux Kernel 3.7
- PC 1 db szabad 5.25"-es bővítőhellyel
- Alaplap egy szabad, 19 tűs, USB 3.0-s csatlakozósorral ellátott csatlakozódugóval
- Tápegység egy szabad 4 érintkezős tápcsatlakozóval
- Ventilátor egy szabad, 3 tűs, ventilátorszabályozóval ellátott csatlakozókábel

A csomag tartalma

- 5.25"-os kártyaolvasó
- 2 x kábel
- Csavarok
- Használati utasítás

Képek



General

Formatényező:	5.25"
Funkció:	Hot Swap Plug & Play
Supported operating system:	Linux Kernel 3.7 vagy újabb Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8 32-bit Windows 8 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
LED kijelző:	V / A indicator for hub

Interface

Külső:	1 x CF-nyílás 1 x MS-nyílás 1 x Micro SD-nyílás 1 x SD-nyílás 1 x xD-nyílás 4 x USB 5 Gbps A-típusú hüvely
Belső:	2 x USB 5 Gbps A-típusú dugó 1 x 4 érintkezős tápcsatlakozó 1 x 3 tűs csatlakozósorral ellátott csatlakozódugó

Technical characteristics

Lapkakészlet:	Genesys Logic
Sebességű adatátvitel:	Legfeljebb 10 Gb/s USB 10 Gbps

Physical characteristics

Szín:	fekete
-------	--------