

Delock Lecteur de cartes 3.5" USB 2.0 à 5 fentes + 1 x USB 2.0-A femelle

Description

Ce lecteur de cartes Delock peut être installé dans une baie de 3.5" d'un PC et se raccorde à un connecteur interne mâle à broches de port USB 2.0. Il est muni d'un lecteur de carte à cinq fentes et permet la connexion d'un appareil USB.



N° produit 91674

EAN: 4043619916740

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

Détails techniques

- Connecteurs :
externe :
5 x fentes de lecteur de cartes
1 x USB 2.0 Type-A femelle
interne :
1 x femelle à 9 broches USB 2.0
- Chipset : Alcor AU6477DL
- Logement métallique pour l'installation dans une baie de 3.5"
- Débit de données jusqu'à 480 Mbps
- Voyant DEL de lecteur de carte pour l'alimentation (rouge) et l'accès (vert)
- Données du câble : 1 x câble à connecteur USB 2.0 femelle à 9 broches, d'environ 53 cm (connecteur inclus)
- Branchement à chaud, Plug & Play

- Prend en charge les cartes :

Fente 1

CF I, CF II, CF 4.0, CF Extreme, CF Extreme III, CF Extreme IV, CF Extreme IV UDMA, UDMA Extreme, UDMA 6 Extreme Pro, ULTIMA II, Micro Drive, Magicstor

Fente 2

SD, SD High Capacity (SDHC), SDXC, SD Ultra II, SD UDMA II, SD Extreme III, SDHC Turbo, SDHC Ultra, SDHC Extreme, SDHC Extreme III, Turbo-SD, Turbo Mini SD*, Mini SD*, Mini SDHC*, MMC-I, MMC-II, MMC plus, MMC plus Turbo, HS-MMC, HC-MMC, MMCmobile*, MMCmobile* Dual-Voltage, RS-MMC*, RS-MMC 4.0*

Fente 3

xD, xD type M, xD type H

Fente 4

MicroSD, Micro SDHC, Micro SDHC Turbo, Micro SDXC, T-Flash, MMCmicro

Fente 5

MS, MS-ROM, MS Magic Gate, MS Pro, MS-Pro Magic Gate, MS-Duo, MS-Duo Magic Gate, MS-Pro Duo, MS-Pro HighSpeed, MS-Pro HG-Duo, MS-Pro Duo Magic Gate, MS Micro (M2)*

*adaptateur requis

Configuration système requise

- Linux Kernel 3.16 ou version ultérieure
- Mac OS 8.6 ou version ultérieure
- Windows 2000/XP/XP-64/Vista/Vista-64/7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC avec une baie 3.5" disponible
- Carte mère avec une embase libre USB 2.0 à 9 broches

Contenu de l'emballage

- Lecteur de cartes de 3.5" avec câble de connexion
- Vis
- Mode d'emploi

Image

