

Delock Lecteur de cartes 3.5" USB 2.0 à 5 fentes + 1 x USB 2.0 Type-A femelle

Description

Ce lecteur de cartes Delock peut être installé dans une baie de 3.5" d'un PC et se raccorde à un connecteur interne mâle à broches de port USB 2.0. Il est muni d'un lecteur de carte à cinq fentes et permet la connexion d'un appareil USB.



N° produit 91708

EAN: 4043619917082

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

Détails techniques

- Connecteurs :
 - externe :
 - 1 x fente CF
 - 1 x SD / MMC slot
 - 1 x fente xD
 - 1 x fente Micro SD
 - 1 x fente MS
 - 1 x USB 2.0 Type-A femelle
 - interne :
 - 1 x femelle à 9 broches USB 2.0
- Chipset : Realtek RTS5130
- Logement métallique pour l'installation dans une baie de 3.5"
- Débit de données jusqu'à 480 Mbps
- Amovible
- Voyant DEL de lecteur de carte pour l'alimentation (rouge) et l'accès (vert)
- Données du câble :
 - 1 x câble à connecteur USB 2.0 femelle à 9 broches, d'environ 53 cm (connecteur inclus)
- Branchement à chaud, Plug & Play

- Prend en charge les cartes :

Fente 1

CF I, CF II, CF4.0, CF Ultra, CF Ultra DMA, CF Ultra II, CF Ultra III, CF Ultra IV, CF Extreme, CF Extreme III, CF Extreme IV, Microdrive, MagicStor

Fente 2

SD, SD Pro, SD Ultra, SD High Capacity (SDHC), Turbo-SD, SDHC Turbo, SD Ultra, SD Ultra II, SDHC Ultra, SDXC, SDXC Ultra, MMC-I, MMC-II, MMC plus, MMC plus Turbo, MMC 4.0, Mini SD*, Mini SDHC*, Turbo Mini SD*, MMCmobile*, RS-MMC*, RS-MMC 4.0*

Fente 3

xD, xD type M, xD type H

Fente 4

Micro SD, Micro SDHC, Micro SDHC Ultra, T-Flash, MMCmicro

Fente 5

MS Micro, MS-Pro Micro, MS-HG Micro, MS XC-HG Micro, M2

*adaptateur requis

Configuration système requise

- Linux Kernel 5.11 ou version ultérieure
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC avec une baie 3.5" disponible
- Carte mère avec une embase libre USB 2.0 à 9 broches

Contenu de l'emballage

- Lecteur de cartes de 3.5" avec câble de connexion
- Vis
- Mode d'emploi

Image



General

Fonction :	Hot Swap Plug & Play
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11 Linux Kernel 5.11 or above
Témoin DEL:	2 x

Interface

Externe:	1 x fente CF 1 x fente MS 1 x fente Micro SD 1 x fente SD 1 x fente xD 1 x USB 2.0 Type-A Buchse
Interne:	1 x femelle à 9 broches USB 2.0

Technical characteristics

Chipset:	Realtek RTS5130
----------	-----------------

Physical characteristics

Longueur du cordon:	50 cm
---------------------	-------