

Delock Lector de tarjetas para tarjetas de memoria XQD / SD / Micro SD + puerto USB Tipo-A

Descripción

El lector de tarjetas de Delock se puede utilizar para leer y escribir tarjetas de memoria XQD, SD y Micro SD. El lector de tarjetas se puede conectar a un equipo de sobremesa o portátil mediante la interfaz USB Tipo-A.

Puerto USB integrado

Gracias al conector USB Tipo-A integrado, se pueden seguir utilizando dispositivos USB cuando el lector de tarjetas está conectado al PC.

Pequeño ayudante robusto

Gracias a sus pequeñas dimensiones y a su robusta carcasa, este lector de tarjetas Delock es especialmente adecuado para viajar. Simplemente se puede empaquetar en la bolsa junto con la computadora portátil o tableta y se puede utilizar según sea necesario.



25 cm

Número de elemento 91756

EAN: 4043619917563

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

Detalles técnicos

- Conectores:
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Tipo-A macho >
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Tipo-A hembra
 - 1 x Ranura para tarjetas XQD 2.0
 - 1 x Ranura para tarjetas SD
 - 1 x Ranura para tarjetas Micro SD
- Conjunto de chips: VIA VL813, Genesys Logic GL3224
- Velocidades de transferencias de datos de hasta:
 - SuperSpeed USB 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
- El lector de tarjetas admite las siguientes tarjetas de memoria:
 - 1. Ranura XQD**
Para tarjetas de memoria XQD basadas en USB

2. Ranura Secure Digital

SD, SD3.0 UHS-I, SD4.0 UHS-II, SD High Capacity (SDHC), SD High Speed, SDXC, Turbo-SD, Turbo Mini SD*, Mini SD*, MMC-I, MMC-II, MMC plus, MMC Dual Voltage, RS-MMC*, RS-MMC Dual Voltage*, RS-MMC4.0*

3. Ranura Micro SD

Micro SD, Micro SDHC, Micro SDXC, T-Flash, MMC Mobile, MMC micro

- Se pueden utilizar varias tarjetas de memoria al mismo tiempo
- Se pueden intercambiar datos directamente entre las tarjetas de memoria conectadas
- Permite el reinicio
- 1 x Indicador LED
- Material de la carcasa: aluminio
- Dimensiones (LxAxANxAL): aprox. 73 x 52 x 12 mm
- Longitud del cable sin conectores: aprox. 25 cm
- Conectar y listo

Requisitos del sistema

- Chrome OS 87.0 o superior
- Linux Kernel 5.4 o superior
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC o equipo portátil con un puerto USB Tipo-A disponible

Contenido del paquete

- Lector de tarjetas + puerto USB
- Manual del usuario

Image



General

Función :	Permite el reinicio
Supported operating system:	Linux Kernel 5.4 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Chrome OS 87.0 or above

Interface

Salida:	1 x Ranura para tarjetas SD 1 x Ranura para tarjetas Micro SD 1 x USB 5 Gbps Tipo-A hembra 1 x Ranura para tarjetas XQD 2.0
Entrada:	1 x USB 5 Gbps Tipo-A macho

Physical characteristics

Material de la carcasa:	Aluminio
Longitud del cable:	25 cm
Longitud:	73 mm
Width:	52 mm
Height:	12 mm
Color:	negro