

# Delock Převodník z HDMI na 3G-SDI

## Popis

Tento převodník Delock lze používat k převodu signálu rozhraní HDMI na signál HD- nebo 3G-SDI. Lze připojit různá video zařízení, např. lze připojit kameru s výstupem do HDMI k záznamníku HD-SDI. Signál SDI se přenáší prostřednictvím konvenčního koaxiálního kabelu 75 Ohm s konektory BNC.



### Číslo produktu 93238

EAN: 4043619932382

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

## Technické detaily

- Konektor:
  - Vstup:
    - 1 x HDMI-A samice
  - Výstup:
    - 2 x BNC samice (SDI)
- Chipset: GV7600
- Podporuje 3G-SDI Level A
- Podporuje rozlišení:
  - SD 480i, 525i a 625i
  - HD 720p 24, 25, 30, 50 a 60 Hz
  - HD 1080i 50, 60 Hz
  - HD 1080p 24, 25, 30, 50 a 60 Hz
- Rychlost přenosu dat až 3 Gbps
- Podporuje 8 zvukových kanálů s PCM 48 kHz
- Robustní kovové pouzdro
- Spotřeba energie: max. 4 W
- Rozměry (DxŠxV): cca. 100 x 70 x 25 mm

## Specifikace napájecího zdroje

- Napájení
- Vstup: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,3 A
- Výstup: 5 V / 1 A
- Zem vně, plus uvnitř
- Rozměry:  
innen  $\varnothing$  ca. 2,1 mm  
venkovní:  $\varnothing$  ca. 5,5 mm  
délka: ca. 9 mm

## Obsah balení

- Převodník z HDMI na 3G-SDI
- Montážní konzoly a šrouby
- Napájecí zdroj

## Příslušenství



## Interface

Konektor 1:	1 x HDMI-A samice
Konektor 2:	1 x BNC samice
konektor 3:	1 x BNC samice

## Technical characteristics

Chipsetem:	GV7600
------------	--------

## Physical characteristics

Délka:	100 mm
Width:	70 mm
Height:	25 mm