

Delock Splitter 3G-SDI 1 in > 4

Descrizione

Questo splitter SDI Delock può essere utilizzato per ricevere segnali da una sorgente di input SDI, come un DVR, una fotocamera HD-SDI o altri dispositivi SDI, fino a 4 periferiche con output diversi, come monitor SDI.



Articolo n. 93250

EAN: 4043619932504

Paese di origine: China

Pacchetto: White Box

Dettagli tecnici

- Connettori:
Ingresso:
1 x BNC femmina (3G-SDI)
1 x jack 5 V CC
Uscita:
4 x BNC femmina (3G-SDI)
- Risoluzione supportata:
SD 480i, 525i e 625i
HD 720p 24, 25, 30, 50 e 60 Hz
HD 1080i 50, 60 Hz
HD 1080p 24, 25, 30, 50 e 60 Hz
- Solida struttura di metallo
- Consumo: max. 1,2 W
- Dimensioni (LxPxA): ca. 162 x 82 x 25 mm

Specifiche dell'alimentatore

- Alimentazione a parete
- Ingresso: CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,3 A

- Uscita: 5 V / 1 A
- Massa all'esterno, più all'interno
- Dimensioni:
interno: \varnothing ca. 2,1 mm
esterno: \varnothing ca. 5,5 mm
lunghezza: ca. 9 mm

Contenuto della confezione

- Splitter 3G-SDI
- Alimentazione

Immagini

