

Delock 3G-SDI Switch 4 in > 1 out

Beschreibung

Mit diesem Delock SDI Switch können bis zu vier SDI Eingangsquellen an einem SDI-Ausgabegerät, wie z. B. einem HD-SDI Monitor, betrieben werden. Per Tastendruck am Gerät kann von einer Quelle zur anderen umgeschaltet werden.



Artikel-Nr. 93251

EAN: 4043619932511

Ursprungsland: China

Verpackung: Box

Technische Daten

- Anschlüsse:
 - Eingang:
 - 4 x BNC Buchse (3G-SDI)
 - 1 x 5 V DC Strombuchse
 - Ausgang:
 - 1 x BNC Buchse (3G-SDI)
- Unterstützte Auflösungen:
 - SD 480i, 525i und 625i
 - HD 720p 24, 25, 30, 50 und 60 Hz
 - HD 1080i 50, 60 Hz
 - HD 1080p 24, 25, 30, 50 und 60 Hz
- Konfiguration und Steuerung des Gerätes über RS232 Schnittstelle möglich
- Robustes Metallgehäuse
- Leistungsaufnahme: max. 3 W
- Maße (LxBxH): ca. 162 x 82 x 25 mm

Netzteilspezifikation

- Steckernetzteil

- Eingang: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,3 A
- Ausgang: 5 V / 1 A
- Masse außen, Plus innen
- Maße:
 - innen: \varnothing ca. 2,1 mm
 - außen: \varnothing ca. 5,5 mm
 - Länge: ca. 9 mm

Packungsinhalt

- 3G-SDI Switch
- Netzteil

Abbildungen

