

Delock MiniPCIe I/O PCIe full size 2 x SATA 6 Gb/s

Description

Ce module miniPCIe de Delock vous permet d'ajouter deux interfaces SATA 6 Go/s. à votre système. Vous pouvez ainsi connecter des appareils comme un disque dur SATA, des lecteurs ou d'autres appareils similaires.



N° produit 95225

EAN: 4043619952250

Pays d'origine: Taiwan,
Republic of China

Emballage: Retail Box

Détails techniques

- Chipset: Asmedia ASM1061
- Facteur de forme: miniPCIe full size (taille complète)
- Interface: PCI Express révision 2.0
- Connecteur: 2 x SATA 6 Gb/s à 7 broches femelle
- Débit de données:
 - SATA jusqu'à 6 Go/s
 - PCI Express jusqu'à 5 Go/s
- Prise en charge de disque dur avec fonctionnalité Native Command Queue (NCQ)
- Prise en charge de Serial ATA AHCI
- Prise en charge SATA Port Multiplier
- Température de fonctionnement: 0 °C ~ 85 °C

Configuration système requise

- Windows Vista/Vista-64/7/7-64/8/8-64/8.1, Linux Kernel 3.7
- Carte mère avec un port libre miniPCIe avec interface PCIe

Contenu de l'emballage

- Module MiniPCIe
- CD d'installation des pilotes
- Mode d'emploi

Image

