

Delock Mini PCIe I/O PCIe teljes méretű 2 x SATA 6 Gb/s

Leírás

Ez a Delock gyártmányú Mini PCIe modul két belső, 6 Gb/s sebességű SATA-csatlakozóval bővíti ki a rendszert, amely lehetővé teszi, hogy különféle eszközöket, például SATA-merevlemezt, meghajtókat és hasonló eszközöket csatlakoztasson.



Tételszám 95233

EAN: 4043619952335

Származási hely: China

Csomag: Retail Box

Műszaki adatok

- Csatlakozó:
 - 1 x Mini PCIe dugó
 - 2 x érintkezős SATA 6 Gb/s dugó
 - 1 x csatlakozótűk a merevlemez elérést jelző PWR LED csatlakoztatásához
- Lapkakészlet: Asmedia ASM1061
- Csatolófelület: 2.0-s (átdolgozott) PCI Express
- Adatátviteli sebesség:
 - Legfeljebb 6 Gb/s SATA
 - Legfeljebb 5 Gb/s PCI Express
- NCQ (Native Command Queuing) merevlemezek támogatása
- A soros ATA AHCI támogatása
- SATA Port Multiplier támogatása

Rendszerkövetelmények

- Linux Kernel 3.7 vagy újabb
- Windows Vista/Vista-64/7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64

- Alaplap egy szabad Mini PCIe-nyílással és PCIe-csatlakozóval

A csomag tartalma

- Mini PCIe modul
- CD lemez illesztőprogrammal
- Használati utasítás

Képek



General

| | |
|-----------------------------|---|
| Formatényező: | Mini PCIe teljes méretű |
| Supported operating system: | Linux Kernel 3.7 vagy újabb Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8 32-bit Windows 8 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows Vista 32-bit Windows Vista 64-bit |

Interface

| | |
|---------------|---|
| csatlakozó: | MiniPCIe based onPCIe |
| Csatlakozó 1: | 2 x 7 érintkezős SATA 6 Gb/s hüvely |
| Csatlakozó 2: | 1 x csatlakozótűk a merevlemez elérést jelző PWR LED csatlakoztatásához |

Technical characteristics

| | |
|------------------------|---|
| Lapkakészlet: | Asmedia ASM1061 |
| Sebességű adatátvitel: | Legfeljebb 6 Gb/s SATA Legfeljebb 5 Gb/s PCI Express |
| Current consumption: | 498 mA |