


# Delock Mini PCIe I/O PCIe full storlek 1 x SFP Gigabit LAN

## Beskrivning

Mini PCIe-modulen från Delock bygger ut ett system med ytterligare ett Gigabit LAN SFP-gränssnitt som kan ledas ut via platsfästet. Genom den förutbestämda brytpunkten kan längden minskas från full till halv storlek.



**Artikelnummer 95267**

EAN: 4043619952670

Ursprungsland: China

Paket: White Box

## Specifikationer

- Anslutning:
  - intern:
    - 1 x Mini PCIe hane
  - extern:
    - 1 x SFP-plats för 1 Gbps SFP-modul
- Kringkretsar: Intel i210
- Formfaktor: Mini PCIe full storlek / halv storlek
- Gränssnitt: PCI-Express version 2.1
- Dataöverföringshastighet:
  - Ethernet upp till 10 Mbps
  - Fast Ethernet upp till 100 Mbps
  - Gigabit Ethernet upp till 1000 Mbps
  - PCI Express x1 upp till 4 Gbps
- Stödjer IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3z / 802.3ab
- Stöd för IEEE 802.3az (Energieffektivt Ethernet)
- Stödjer 9k Jumbo Frames
- Stödjer PXE
- Driftstemperatur: 0 °C ~ 55 °C
- Förvaringstemperatur: -40 °C ~ 70 °C

- Kabellängd med anslutningar: ca 18 cm

---

## Systemkrav

- Linux Kernel 2.6 eller högre
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Moderkort med en ledig Mini PCIe-plats med ett PCIe-gränssnitt
- PC med en ledig plats
- SFP-modul

---

## Paketets innehåll

- Mini PCIe modul
- 2 anslutningskablar
- Bakre konsol
- Fäste med låg profil
- CD-skiva med drivrutiner
- Bruksanvisning

## General

Formfaktor:	Mini PCIe full storlek Mini PCIe halv storlek
Supported operating system:	Linux Kernel 2.6 eller högre Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

## Interface

kontakt:	1 x SFP hona
----------	--------------

## Technical characteristics

Kringkretsar:	Intel® i210
Dataöverföringshastighet:	Gigabit Ethernet up to 1 Gbps
Storage temperature:	-40 °C ~ 70 °C
Driftstemperatur:	0 °C ~ 55 °C

## Physical characteristics

Slot bracket:	låg profil standard
---------------	------------------------