

# Delock USB 2.0 modul kamere s globalnim okidačem crni / bijeli od 0,92 megapiksela, 36° V6 fiksni fokus

## Opis

Ovaj USB 2.0 modul kamere tvrtke Delock u kompaktnoj izradi nudi visoku rezoluciju i nisku potrošnju. Idealno je rješenje za instalaciju u industrijskim komponentama poput IPC-ova, integriranih sustava, senzora i u proizvodnji uređaja. Uporaba fotoosjetljivog senzora s pozadinskim osvjetljenjem (BSI) širi raspon ovog modula.



### Globalni okidač

Modul ima globalni okidač. Zbog toga je predviđen za slike brzo pomičnih objekata.

**Predmet br. 96397**

EAN: 4043619963973

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje:

## Tehnički podaci

- Priključak: 1 x 4-polna USB 2.0-polna ženska priključnica SMT, korak udaljenosti 1,5 mm
- Raspored kontakata:
  - Pin 1 - GND
  - Pin 2 - USB D+
  - Pin 3 - USB D-
  - Pin 4 - VCC
- Rezolucija: 0,92 megapiksela
- S optičkim infracrvenim filtrom
- Maksimalna razlučivost: 1280 x 720
- Automatske funkcije upravljanja:
  - Automatsko upravljanje ekspozicijom (AEC)
  - Automatski balans bijele (AWB)
  - Automatski filter pojasa (ABF)
  - Automatska kalibracija razine crne (ABLC)
- Kontrole kvalitete slike s gamu, oštrinu (poboljšanje ruba), ispravka objektiva, poništavanje bijelog piksela, suzbijanje šuma i automatska detekcija osvjetljenosti 50 / 60 Hz
- Struja potrošnje:

aktivan senzor: 100 mA ± 5 mA na 1280 x 720

- Radni napon: 5 V DC
- Radna temperatura: 5 °C ~ 50 °C
- Vлага pri radu: 0 ~ 80 %
- Veličina senzora: 1/4"
- Fiksni fokus: 1 m - beskonačno
- Otvor: F/2,5
- Broj sličica: 120 fps @ 1280 x 720 - 160 x 120
- Mjere (DxŠxV): oko 38 x 38 x 29 mm

---

## Preduvjeti sustava

- Računalo s UVC podrškom
- Linux Kernel 2.6.15 ili noviji s funkcijom Video4Linux
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- DirectX 9.0c ili noviji


---

## Sadržaj pakiranja

- Modul kamere

---

## Slike



## General

Supported operating system:	Android 8.0 ili noviji Linux Kernel 2.6.15 ili noviji Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8 32-bit Windows 8 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Operating system requirement:	Windows DirectX from 9.0c Linux with Video4Linux

## Interface

priključak:	1 x WTB 1.5 mm Pitch
-------------	----------------------

## Technical characteristics

Operating voltage:	5 V DC
Radna temperatura:	0 °C ~ 60 °C
Maximum screen resolution:	2560 x 1920
Minimum screen resolution:	640 x 480
Sensor Size:	1/4"
Fixed focus:	1 m to infinity

## Physical characteristics

Duljina:	38 mm
Width:	38 mm
Height:	29 mm