


Delock Module de caméra USB 3.2 Gen 1, 4,91 mégapixel, 120°, focus fixe

Description

Ce USB 3.2 Gen 1 module de camera de Delock offre, dans une construction compacte, une haute résolution et une faible consommation de courant. Il est idéal pour l'installation dans des composants industriels comme des IPC, des systèmes intégrés, des capteurs et dans la manufacture d'appareils. L'usage d'un capteur photo-sensitif avec une illumination latérale de secours (BSI) étend le domaine de ce module.



N° produit 96398

EAN: 4043619963980

Pays d'origine: China

Emballage:

Détails techniques

- Connecteur : 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Type-A femelle
- Résolution : 4,91 mégapixel
- Avec filtre IR optique
- Résolution maximale : 2560 x 1920
- Fonctions de contrôle automatique des images incluant :
 - Contrôle automatique d'exposition (AEC)
 - Balance automatique de blanc (AWB)
 - Filtre automatique de bande (ABF)
 - Étalonnage automatique du niveau de noir (ABLC)
- Contrôles de qualité d'image incluant la saturation de couleur, gamma, précision (amélioration des rebords), correction d'objectif, annulation de pixel blanc, annulation de bruit
- Consommation de courant :
 - capteur actif : 300 mA ± 5 mA @ 2560 x 1920
- Tension de fonctionnement: 5 V DC
- Température de fonctionnement : 0 °C ~ 60 °C
- Humidité de fonctionnement : 0 ~ 85 %
- Taille de capteur : 1/4"
- Taille de pixel : 2,2 µm x 2,2 µm

- Sensibilité : 1,4 V / lx s
- Taux de bruit de signal (SNR) : 38,1 dB
- Plage dynamique : 70,1 dB
- Focus fixe : 10 cm - infini
- Ouverture : F/2,5
- Débit de photo MJPG :
 - 15 fps @ 2560 x 1920
 - 15 fps @ 2048 x 1536
 - 22 fps @ 2048 x 1528
 - 15 fps @ 1600 x 1200
 - 50 fps @ 1280 x 720
 - 39 fps @ 640 x 480
- Dimensions (LxIxH) : env. 38 x 38 x 26 mm


Configuration système requise

- PC avec support UVC
- Linux Kernel 2.6.15 ou version ultérieure avec Video4Linux
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- DirectX 9.0c ou version ultérieure

Contenu de l'emballage

- Caméra Module

Image



General

Supported operating system:	Android 8.0 ou version ultérieure Linux Kernel 2.6.15 ou version ultérieure Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8 32-bit Windows 8 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Operating system requirement:	Windows DirectX from 9.0c Linux with Video4Linux

Interface

connecteur :	1 x USB 5 Gbps Type-A femelle
--------------	-------------------------------

Technical characteristics

Operating voltage:	5 V DC
Température de fonctionnement :	0 °C ~ 60 °C
Maximum screen resolution:	2560 x 1920
Minimum screen resolution:	640 x 480
Sensor Size:	1/4"

Physical characteristics

Longueur:	38 mm
Width:	38 mm
Height:	26 mm